


Plisseefolie OPALFILM®

P37620	Plisseefolie OPALFILM® silber/grau 10R, 20mm
P37640	Plisseefolie OPALFILM® silber/grau 2R, 20mm
P37660	Plisseefolie OPALFILM® silber/bronze 10R, 20mm
PB37640	Plisseefolie OPALFILM® silber/grau 2R B1, 20mm

	P37620	P37640	P37660	PB37640
Lichtdurchlässigkeit*	7%	3,00%	9,00%	2,75%
Lichtreflexion*	56,00%	69,00%	64,00%	78,25%
Lichtabsorption*	37,00%	28,00%	26,00%	19,00%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1,0%	<1,0%	<1,0%	<1,0%
Zurückweisung Gesamtsonnenenergie*	83,00%	90,00%	81,40%	91,50%
b-Faktor ca.	0,21	0,13	0,20	0,10
Folienbreite in Meter ca.	1,52	1,52	1,52	1,52

Gewährleistung:

Unsere OPALFILM® Plisseefolien werden nur aus ausgewählten, sorgfältig geprüften Materialien gefertigt. Wir sind von der herausragenden Qualität unserer Produkte überzeugt und können deshalb eine Gewährleistung von drei Jahren auf die Funktionalität der OPALFILM® Plisseefolie geben. Sollte es dennoch im Knickbereich zu Aufhellungen kommen ist dies normal und führt in keiner Weise zu einer Beeinträchtigung der Funktionalität.

Die Gewährleistung für Folien entfällt, wenn sie falsch behandelt werden (z.B. unsachgemäße Reinigung entgegen der Reinigungsanleitung) oder bei Schäden, die durch die Weiterverarbeitung entstehen. Diese Fristen gelten nur dann, wenn ein fachgerechter Einsatz/Einbau im Innenbereich vorgenommen wird. Der Gewährleistungsanspruch erlischt generell bei unsachgemäßer Handhabung der Produkte.

***Fertigungstechnisch bedingte Toleranzen zu den angegebenen Werten = +/- 1**

Die Standard-Falthöhe der plissierten Rollofolien beträgt ca. 20mm.

Die HAVERKAMP GmbH behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen sowie technische Änderungen vor.